

Demolizione tradizionale e selettiva



Italiano – UCSL-Info appare anche in tedesco, francese, spagnolo, portoghese e serbo-croato.

SBV Schweizerischer Baumeisterverband
SSE Société Suisse des Entrepreneurs
SSIC Società Svizzera degli Impresari-Costruttori
Societat Svizra dals Impresaris-Constructurs



1 Organizzazione chiara del lavoro.



2 Condotte: attendere la messa fuori servizio!



3 Verificare la portanza.



4 Sospetto di sostanza nociva: informare subito!



5 Attenzione al lavoro nel raggio di azione di mezzi meccanici.



6 Ridurre la formazione di polvere.



7 Copertura con teli di protezione.



8 Lavoro su più livelli!



9 Considerare la statica dell'edificio!

Informazione

UCSL Ufficio di consulenza per la sicurezza sul lavoro della SSIC

Svizzera italiana

Ufficio di consulenza per la sicurezza sul lavoro della SSIC

Viale Portone 4

6501 Bellinzona

Tel. 091 825 54 23

Fax 091 825 75 38

E-mail ucsl@ssic-ti.ch

Internet www.b-f-a.ch

Svizzera tedesca

Beratungsstelle für Arbeitssicherheit des SBV

Weinbergstrasse 49

8035 Zürich

Tel. 044 258 82 31

044 258 83 04

Fax 044 258 83 21

E-Mail bfa@baumeister.ch

Internet www.b-f-a.ch

Svizzera romanda

Bureau pour la sécurité au travail de la SSE

Case postale 21

1000 Lausanne 22

Tél. 021 646 18 29

Fax 021 646 42 14

E-mail info@sse-srl.ch

Internet www.b-f-a.ch

Indicazioni principali inerenti la nuova Ordinanza sui lavori di costruzione

- 1 Della sicurezza dei processi si occupa la persona competente sul luogo. In caso di processi delicati o inusuali, essa prende le necessarie decisioni.
- 2 I lavori di demolizione selettiva possono iniziare unicamente se esiste la conferma ufficiale che tutte le condotte elettriche, gas, telefono, acqua, ecc. sono state messe fuori servizio e non vi è la presenza di sostanze pericolose.
- 3 Attenzione alle coperture, griglie o doppi fondi: esiste il pericolo di caduta.
- 4 Se emergono sostanze nocive pericolose o si sentono odori particolari è importante informare immediatamente la persona competente sul luogo. Particolare attenzione deve essere osservata in caso di sospetto di presenza di amianto.
- 5 Verificare sempre che nessuna persona sia presente nel raggio d'azione di mezzi meccanici.
- 6 La produzione di polvere può essere ridotta mediante innaffiamento con acqua.
- 7 Attraverso teli o pareti di protezione si possono delimitare zone pericolose. Fare particolare attenzione al lancio indesiderato di materiale. Protezione di terzi mediante sbarramenti o posti di avvertimento.
- 8 Nel caso in cui sia necessario lavorare contemporaneamente su più livelli sovrapposti è necessario prendere provvedimenti particolari per evitare i pericoli causati dalla caduta indesiderata di materiale o persone.
- 9 Prima della separazione o dell'eliminazione di elementi stabilizzanti o portanti bisogna sempre verificare di non mettere in pericolo il proprio posto di lavoro, altri lavoratori o parti di edifici limitrofi.

Servizi

La Società svizzera impresari costruttori (SSIC) gestisce un Ufficio di consulenza per la sicurezza sul lavoro (UCSL) con sede a Zurigo e filiali a Losanna e Bellinzona. Le attività dell'UCSL sono regolate da un contratto di collaborazione stipulato tra la SSIC e la Suva. I servizi dell'UCSL sono concentrati principalmente su tre settori: **Consulenza, Formazione e Pubblicazioni.**

I servizi sono a disposizione di tutte le imprese del Settore principale della costruzione e sono di regola gratuiti.

Pubblicazioni sul tema

- Ordinanza sulla sicurezza e la protezione della salute dei lavoratori nei lavori di costruzione (Ordinanza sui lavori di costruzione, OLCostr del 29 giugno 2005). Suva, numero ordinazione 1796.i
- Lista di controllo: demolizione tradizionale e selettiva. Suva, numero ordinazione 67151.i
- Amianto: come riconoscerlo e intervenire correttamente. Suva, numero ordinazione 84024.i